



- Функциональная версия ZC-S123P с
 - авто-переключением день/ночь
 - зонным маскированием
 - режимом обзора
 - режимом переворота
- 22х или 23х оптическое увеличение
- Высокая производительность при низкой освещенности
- Бесконечный поворот
- Контроль предустановок до 255 фиксированных позиций (ZC-S123P) и обзором предустановок
- Малошумящее автоматическое панорамирование при 360°/сек.
- 8 тревожных входов, 2 тревожных выхода
- Корпус без внешних винтовых креплений
- Многофункциональный адаптер для крепления на стену или потолок
- Возможна поставка с окрашенным куполом

Отличный комплект для внутреннего использования

Купольные камеры **GANZ ZC-S122P** и **ZC-S123P** доступны в стандартной и многофункциональной версиях. Обе камеры работают с цветным изображением, в дополнение, модель **ZC-S123P** может автоматически переключаться в ночной режим, и воспроизводить черно-белое изображение.

Конструкция камеры позволяет ей быть установленной в любом месте. Различные адаптеры можно использовать для разных типов инсталляций камеры на потолках или стенах. Также имеется возможность установить дымчатую купольную крышку как альтернативу прозрачной.

Высококачественная оптика для систем CCTV

Высокопроизводительный режим работы в условиях низкой освещенности повышает чувствительность вплоть до 32х. Управляемая диафрагма и функция автофокусировки обеспечивают всегда четкое изображение с хорошей экспозицией.

8 тревожных входов и 2 тревожных выхода позволяют интегрировать купольные камеры в комплексные системы управления и безопасности. Функция внутренней синхронизации с подстройкой фазы облегчает использование нескольких камер одновременно.

Скорость и неограниченность поворота

Неограниченный поворот вокруг вертикальной оси и дополнительно функция переворота камеры **ZC-S123P** делают камеру прекрасным решением для индивидуального слежения за людьми, транспортом и т.д. Оптическое увеличение 23х (**ZC-S122P**: 22х), скорость поворота обеих камер по вертикали и горизонтали до 360°/сек. и бесшумная смена направления обзора обеспечивают оптимальное видеонаблюдение.

До 255 позиций предустановок (**ZC-S123P**) могут быть сохранены и вызваны в запрограммированной последовательности. Камера **ZC-S123P** также имеет функции стоп-кадра и маскирования, при которой определенные области обзора могут исключаться из передаваемого изображения.



Технические характеристики

	ZC-S122P	ZC-S123P
Стандарт видео	PAL	PAL/CCIR
Выход видео	1 x FBAS, 1.0 Vp-p, 75 Ом, BNC	1 x FBAS/BAS, 1.0 Vp-p, 75 Ом, BNC
Автопереключение день/ночь	–	(настраиваемый режим)
Чувствительный элемент	ПЗС 1/4"	ПЗС 1/4"
Разрешение по горизонтали	480 линий	480 линий
Мин. освещенность:	3 люкс (50 IRE), 1 люкс (20 IRE)	3 люкс (50 IRE), 1 люкс (20 IRE)
Мин. освещенность в режиме повышенной чувствительности (32x):	0,1 люкс (50 IRE), 0,03 люкс (20 IRE)	0,03 люкс (50 IRE), 0,01 люкс (20 IRE)
Максимальная апертура	1:1.6 ... 1:3.8	1:1.6 ... 1:3.7
Управление автодиафрагмой	напряжением	напряжением
Отношение с/ш	50 дБ	50 дБ
Компенсация заднего света	вкл/выкл	вкл/выкл/Широкий Динамический
Диапазон		
Баланс белого	ATW,AWB	ATW,AWB
Уменьшение мерцания	автокоррекция	автокоррекция
Синхронизация	внутренняя, внешняя, Line Lock	внутренняя, внешняя, Line Lock
Увеличение	22x оптическое, 8x цифровое	23x оптическое, 10x цифровое
Фокусное расстояние	4,0 ... 88,0 мм	3,6 ... 82,8 мм
Горизонтальный угол обзора	47,3° ... 2,2°	54,0° ... 2,5°
Препозиции	64	255
Обзор по горизонтали	360° без ограничения	360° без ограничения
Обзор по вертикали	0° ... 90°	0° ... 180°
Скорость вращения	макс. 360°/сек. (препозиции), макс. 120°/сек. (ручное)	
Автофокус	ручная установка/автофокус после смены кадра/постоянный	
Скорость увеличения	~ 1,6 сек. от начала до конца (препозиции), ~ 2,9 сек. от начала до конца (ручное)	
Тревожные входы	8 x TTL, высокий 18 В., низкий (GND)	8 x TTL, высокий 18 В., низкий (GND)
Тревожные выходы	2 x 30 вольт (< 100 мА)	2 x 30 вольт (< 100 мА)
Интерфейс данных	RS485	RS485
Источник питания	24 вольт 50 Гц	24 вольт 50 Гц
Потребляемая мощность	10 Ватт (номинал), 25 Ватт макс.	10 Ватт (номинал), 25 Ватт макс.
Вес	2,6 кг	2,6 кг
Размеры	Ø239 мм x 224 мм, камера Ø136 мм, купольная крышка Ø125 мм	
Условия эксплуатации	–10 ... +50 °С (< 90% относительная влажность, без конденсата), IP 52	

Позиции по каталогу

ZC-S122P	Камера высокого разрешения, 22x оптич. увеличение, ПЗС 1/4", цветная
ZC-S123P	Камера высокого разрешения, 23x оптич. увеличение, ПЗС 1/4", цветная/черно-белая, автопереключение день/ночь, зонное маскирование, электронный переворот
ZC-S10	Пульт управления камерами серии ZC-S
ZC-S110	Интерфейсный блок
C-B501K-C	Настенный адаптер
C-BC501-C	Потолочный адаптер
C-B501T-C	Адаптер для подвешного крепления
C-B501U-C	Адаптер для крепления в подвесных потолках
C-A501DM-C	Дымчатая купольная крышка